

## Produktinformation

# 29 25 160

## Telefonzange

DIN ISO 5745



- Besonders schlanke, feine Spitzen
- Auch als Löt-Spitzzange zu verwenden
- Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen
- Greifflächen kreuzgezahnt

### Allgemein

Artikel-Nr.	29 25 160
EAN	4003773043478
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Comfort-Griffen
Gewicht	139 g
Abmessungen	160 x 56 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (PCF)	250 g CO <sub>2</sub> e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,0 mm
Spitzenbreite (W4)	2,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	54,0 mm
Kopfbreite (W3)	14,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

