

Produktinformation

70 15 110

Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC



| Allgemein | |
|---|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 70 15 110 |
| EAN | 4003773029649 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 98 g |
| Abmessungen | 110 x 56 x 17 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| CO ₂ Fußabdruck (PCF) | 171 g CO ₂ e |
| Anteil Recycling-Material | > 90 % |
| Technische Attribute | |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,0 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 1,2 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten