


Produktinformation

95 36 280

Kabelschneider (Ratschenprinzip)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Robust. Handlich. Stabil.
- Innovativer Dreigang-Zahnkranztrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 52 mm (380 mm²) im Ein- und Zweihandbetrieb
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Für Kabel mit ein- und mehrdrähtigen Leitern (Leiterklassen 1 & 2 nach DIN EN 60228, VDE 0295, IEC 60228)
- Manuelles Öffnen und Notentriegelung in jeder Position möglich
- Für den Transport im geschlossenen Zustand verriegelbar – spart Platz und schützt das Werkzeug

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 36 280
EAN	4003773026891
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	835 g
Abmessungen	280 x 135 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	380 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 52 mm
MCM	750
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

