

## Produktinformation

# 48 11 J0

## Präzisions-Sicherungsringzange Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 C



- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen



Allgemein	
Artikel-Nr.	48 11 J0
EAN	4003773048510
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	105 g
Abmessungen	140 x 52 x 11 mm
Norm	DIN 5256 C
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (PCF)	219 g CO <sub>2</sub> e
Anteil Recycling-Material	> 90 %
Technische Attribute	
Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 8 – 13 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 0,9 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten