


Produktinformation

70 26 160

Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



 1000 V



- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC

Allgemein

Artikel-Nr.	70 26 160
EAN	4003773018223
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	216 g
Abmessungen	160 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO ₂ Fußabdruck (PCF)	371 g CO ₂ e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten