

## Produktinformation


# 11 06 160

### Abisolierzange Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter



⚡ 1000 V 



Allgemein	
Artikel-Nr.	11 06 160
EAN	4003773021933
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	180 g
Abmessungen	160 x 57 x 19 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (PCF)	271 g CO <sub>2</sub> e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

