

8740 A HF Zyklus Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 4 x 28 mm



|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288187178 | <b>Abmessung:</b>     | 95x44x20 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003333001   | <b>Gewicht:</b>       | 22 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8740 A HF     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030    |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05003333001>

Wera - 8740 A HF  
05003333001 - 4013288187178

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

### Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.







### Weblink

<https://www.wera.de/de/05003333001>

Wera - 8740 A HF  
05003333001 - 4013288187178

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |                       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
|                    |                       | mm  | inch  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 05003332001        | leuchtpink_232<br>C   | 3,0   | -   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| <b>05003333001</b> | <b>gelb_123C</b>      | <b>4,0</b>  | <b>-</b>  | <b>28,0</b>   | <b>12,0</b>   | <b>12,5</b>   | <b>11,0</b>   |
| 05003334001        | gelb_123C             | 4,0   | -   | 100,0   | 12,0  | 12,5  | 83,0  |
| 05003335001        | leuchtorange_1<br>52C | 5,0   | -   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003336001        | leuchtorange_1<br>52C | 5,0   | -   | 100,0   | 12,0  | 12,5  | 83,0  |
| 05003337001        | rot_200C              | 6,0   | -   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003338001        | rot_200C              | 6,0   | -   | 100,0   | 12,0  | 12,5  | 83,0  |
| 05003341001        | violett_2735C         | 7,0   | -   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003342001        | violett_2735C         | 7,0   | -   | 100,0   | 12,0  | 12,5  | 83,0  |
| 05003339001        | pink_241C             | 8,0   | -   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003340001        | pink_241C             | 8,0   | -   | 100,0   | 12,0  | 12,5  | 83,0  |
| 05003383001        | leuchtpink_232<br>C   | -   | 1/8"  | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003384001        | weiss                 | -   | 9/64"   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003385001        | gelb_123C             | -   | 5/32"   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003386001        | leuchtorange_1<br>52C | -   | 3/16"   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003387001        | rot_200C              | -   | 7/32"   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003388001        | tuerkis_339C          | -   | 1/4"  | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |
| 05003389001        | pink_241C             | -   | 5/16"   | 28,0  | 12,0  | 12,5  | 11,0  |

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003333001>

Wera - 8740 A HF  
05003333001 - 4013288187178

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)